

AGRIMAX RT 657 - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX RT 657 este anvelopa ideală pentru utilizare pe șosea și cultivarea solului; unele dimensiuni sunt potrivite și pentru recoltarea podgoriilor. Această anvelopă garantează un confort excelent la condus, precum și economii semnificative de combustibil. Are o capacitate mare de încărcare și la viteze mari. AGRIMAX RT 657 este cea mai bună alegere pentru cei care au nevoie de o anvelopă versatilă și fiabilă, fără compromisuri în ceea ce privește performanța.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	340/65 R 20
LI/SS	124 D/127 A8

Dimensiuni US Standard

Usa code	94042005
Lățimea secțiunii (inch)	13.5
Overall Diameter (inch)	37.4
Static Loaded Radius (inch)	16.9
Rolling Circumference (inch)	113.9
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 10 ; W 12
ECE	E4-106R-001413
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
40	1660	1940	2230	2470	2720	2930	3250	3530
30	1740	2040	2340	2600	2850	3080	3420	3700
25	1820	2130	2440	2700	2980	3210	3550	3860
20	1910	2240	2560	2840	3130	3370	3740	4060
5 LT	2230	2600	2990	3320	3650	3940	4350	4730
5 HT	1910	2240	2560	2840	3130	3370	3740	4060

Imprimat pe 4/27/2024 4:27 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..