

AGRIMAX RT 657 - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX RT 657 este anvelopa ideală pentru utilizare pe șosea și cultivarea solului; unele dimensiuni sunt potrivite și pentru recoltarea podgoriilor. Această anvelopă garantează un confort excelent la condus, precum și economii semnificative de combustibil. Are o capacitate mare de încărcare și la viteze mari. AGRIMAX RT 657 este cea mai bună alegere pentru cei care au nevoie de o anvelopă versatilă și fiabilă, fără compromisuri în ceea ce privește performanța.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	420/65 R 20
LI/SS	135 D/138 A8

Dimensiuni US Standard

Usa code	94041862
Lățimea secțiunii (inch)	16.5
Overall Diameter (inch)	41.5
Static Loaded Radius (inch)	18.4
Rolling Circumference (inch)	124.5
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 11 ; W 12
ECE	E4-106R-001390
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
40	2260	2650	3030	3370	3700	3990	4430	4800
30	2380	2780	3190	3540	3890	4200	4650	5050
25	2450	2870	3280	3650	4010	4320	4790	5200
20	2600	3050	3490	3880	4270	4600	5090	5530
5 LT	3030	3550	4070	4520	4970	5360	5940	6450
5 HT	2600	3050	3490	3880	4270	4600	5090	5530

Imprimat pe 4/27/2024 5:19 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..