

AGRIMAX RT 765 - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX RT 765, o anvelopă din seria BKT 70, este potrivită pentru tractoare de ultimă generație pentru mai multe aplicații în condiții dificile, cum ar fi cultivarea solului, transportul pe câmp și rutier, recoltarea podgoriilor și pulverizarea. Un punct lat de contact asigură cea mai bună tracțiune posibilă și confort pe toate suprafețele în orice moment. Această anvelopă oferă proprietăți excelente de auto-curățare și compactare redusă a solului. Sunt disponibile două dimensiuni cu tehnologia pe bază de curele de oțel.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Tractor • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	SPECIAL
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	320/70 R 24
LI/SS	116 D

Dimensiuni US Standard

Usa code	94063154
Lățimea secțiunii (inch)	12.6
Overall Diameter (inch)	43.1
Static Loaded Radius (inch)	19.8
Rolling Circumference (inch)	127.8
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9 ; W 11
ECE	E11-106R-005827
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
40	1520	1760	2020	2260	2510	2760
30	1600	1860	2120	2380	2650	2900
25	1660	1940	2220	2480	2760	3020
20	1750	2040	2330	2610	2900	3170
5 LT	2040	2370	2700	3030	3360	3690
5 HT	1750	2040	2330	2610	2900	3170

Imprimat pe 4/26/2024 10:34 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..