

AGRIMAX RT 765 - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX RT 765, o anvelopă din seria BKT 70, este potrivită pentru tractoare de ultimă generație pentru mai multe aplicații în condiții dificile, cum ar fi cultivarea solului, transportul pe câmp și rutier, recoltarea podgoriilor și pulverizarea. Un punct lat de contact asigură cea mai bună tracțiune posibilă și confort pe toate suprafețele în orice moment. Această anvelopă oferă proprietăți excelente de auto-curățare și compactare redusă a solului. Sunt disponibile două dimensiuni cu tehnologia pe bază de curele de oțel.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Tractor • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	480/70 R 30
LI/SS	141 D

Dimensiuni US Standard

Usa code	94062218
Lățimea secțiunii (inch)	18.9
Overall Diameter (inch)	58.2
Static Loaded Radius (inch)	25.9
Rolling Circumference (inch)	172.1
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 14 L ; W 16 L
ECE	E11-106R-005522
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
40	3130	3640	4140	4660	5170	5680
30	3280	3820	4350	4890	5430	5960
25	3430	3980	4540	5100	5670	6220
20	3600	4190	4770	5370	5950	6540
5 LT	4200	4880	5570	6250	6930	7620
5 HT	3600	4190	4770	5370	5950	6540

Imprimat pe 4/26/2024 8:44 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..