

## AGRIMAX RT 765 - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAX RT 765, o anvelopă din seria BKT 70, este potrivită pentru tractoare de ultimă generație pentru mai multe aplicații în condiții dificile, cum ar fi cultivarea solului, transportul pe câmp și rutier, recoltarea podgoriilor și pulverizarea. Un punct lat de contact asigură cea mai bună tracțiune posibilă și confort pe toate suprafețele în orice moment. Această anvelopă oferă proprietăți excelente de auto-curățare și compactare redusă a solului. Sunt disponibile două dimensiuni cu tehnologia pe bază de curele de oțel.

### UM

US Standard

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Tractor • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STEEL BELTED
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	580/70 R 38
LI/SS	180 A8

## Dimensiuni US Standard

Usa code	94038510
Lățimea secțiunii (inch)	22.7
Overall Diameter (inch)	71.9
Static Loaded Radius (inch)	32.3
Rolling Circumference (inch)	216.7
Rim Rec	W 18 L
ECE	E4-106R-000809
TRA Code	R1W

## Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46	52	58	64	67
30	7010	8540	9900	11000	12040	12980	13910	14790	15630	16050
25	7010	8540	10870	12080	13230	14260	15280	16250	17170	17640
20	7510	9150	11640	12920	14150	15260	16360	17390	18390	18870
15	7790	9490	12060	13400	14680	15830	16950	18030	19070	19580

Imprimat pe 4/26/2024 6:49 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..