

AGRIMAX RT 765 - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX RT 765, o anvelopă din seria BKT 70, este potrivită pentru tractoare de ultimă generație pentru mai multe aplicații în condiții dificile, cum ar fi cultivarea solului, transportul pe câmp și rutier, recoltarea podgoriilor și pulverizarea. Un punct lat de contact asigură cea mai bună tracțiune posibilă și confort pe toate suprafețele în orice moment. Această anvelopă oferă proprietăți excelente de auto-curățare și compactare redusă a solului. Sunt disponibile două dimensiuni cu tehnologia pe bază de curele de oțel.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Tractor • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	620/70 R 46
LI/SS	162 D

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	625
Overall Diameter (mm)	2036
Static Loaded Radius (mm)	924
Rolling Circumference (mm)	6106
SRI (mm)	975
Rim Rec	DW 20 B
ECE	E11-106R-005999
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
65	2615	3040	3470	3895	4325	4750
50	2745	3195	3645	4095	4545	4990
40	2865	3335	3800	4270	4740	5205
30	3010	3500	3990	4485	4975	5465
10 LT	3505	4075	4650	5220	5795	6365
10 HT	3010	3500	3990	4485	4975	5465

Imprimat pe 4/26/2024 7:34 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..