

AGRIMAX RT 765 - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX RT 765, o anvelopă din seria BKT 70, este potrivită pentru tractoare de ultimă generație pentru mai multe aplicații în condiții dificile, cum ar fi cultivarea solului, transportul pe câmp și rutier, recoltarea podgoriilor și pulverizarea. Un punct lat de contact asigură cea mai bună tracțiune posibilă și confort pe toate suprafețele în orice moment. Această anvelopă oferă proprietăți excelente de auto-curățare și compactare redusă a solului. Sunt disponibile două dimensiuni cu tehnologia pe bază de curele de oțel.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Tractor • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	620/70 R 46
LI/SS	162 D

Dimensiuni US Standard

Usa code	94063529
Lățimea secțiunii (inch)	24.6
Overall Diameter (inch)	80.2
Static Loaded Radius (inch)	36.4
Rolling Circumference (inch)	240.4
Rim Rec	DW 20 B
ECE	E11-106R-005999
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
40	5760	6700	7650	5980	9530	10470
30	6050	7040	8040	9030	10020	11000
25	5320	7350	8380	9410	10450	11470
20	6640	7720	8800	9890	10970	12050
5 LT	7730	8980	10250	11510	12780	14030
5 HT	6640	7720	8800	9890	10970	12050

Imprimat pe 4/26/2024 10:17 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..