

AGRIMAX RT 855 - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX RT 855 oferă proprietăți excelente de tracțiune și confort. Proiectate în principal pentru cultivarea solului și transportul pe câmp și rutier, unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și recoltarea podgoriilor. AGRIMAX RT 855 are caracteristici excelente de auto-curățare care permit o trecere rapidă de la operațiunile pe câmp la utilizarea pe șosea.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Tractor • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	210/95 R 16 (7.50 R 16)
LI/SS	106 A8/B

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	214
Overall Diameter (mm)	806
Static Loaded Radius (mm)	360
Rolling Circumference (mm)	2387
SRI (mm)	380
Rim Rec	W 7
Rim Alt	W 6 ; 6 LB
ECE	E4-106R-000608
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
50	450	515	590	665	745	820	885	950
40	450	515	590	665	745	820	885	950
30	480	555	635	715	800	880	950	1020
10 LT	600	690	795	895	995	1100	1190	1275
10 HT	480	555	635	715	800	880	950	1020

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 4/22/2025 8:49 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..