

AGRIMAX RT 855 - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX RT 855 oferă proprietăți excelente de tracțiune și confort. Proiectate în principal pentru cultivarea solului și transportul pe câmp și rutier, unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și recoltarea podgoriilor. AGRIMAX RT 855 are caracteristici excelente de auto-curățare care permit o trecere rapidă de la operațiunile pe câmp la utilizarea pe șosea.

UM

Standard internațional

Construcție

RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator, Tractor, Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	420/85 R 28 (16.9 R 28)
LI/SS	139 A8/B

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	438
Overall Diameter (mm)	1425
Static Loaded Radius (mm)	638
Rolling Circumference (mm)	4241
SRI (mm)	675
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 13 ; W 14 L
ECE	E4-106R-000602
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	1340	1560	1775	1995	2215	2430
40	1340	1560	1775	1995	2215	2430
30	1435	1670	1905	2140	2375	2605
10 LT	1795	2090	2380	2675	2970	3260
10 HT	1435	1670	1905	2140	2375	2605

Imprimat pe 04/12/2022 03:54

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..