

AGRIMAX RT 945 - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX RT 945 este special concepută pentru culturile pe rânduri: nu dăunează culturilor și conservă producția. Caracteristicile excelente de auto-curățare permit o trecere rapidă de la operațiunile pe câmp la utilizarea pe șosea, unde AGRIMAX RT 945 demonstrează performanțe extraordinare. Carcasa puternică oferă anvelopei stabilitate excelentă, tracțiune remarcabilă și durabilitate excepțională.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Tractor

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	320/90 R 50 (12.4 R 50)
LI/SS	150 A8/B

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	319
Overall Diameter (mm)	1846
Static Loaded Radius (mm)	873
Rolling Circumference (mm)	5618
SRI (mm)	900
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9 ; W 11
ECE	E4-106R-000787
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
50	1410	1845	2245	2450	2615	2850	3085	3350	-
40	1410	1845	2245	2450	2615	2850	3085	3350	-
30	1510	1975	2405	2620	2800	3050	3300	3585	-
10	1960	2565	3120	3420	3620	3970	4325	4675	5025

Imprimat pe 5/29/2023 11:18 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..