

AGRIMAX RT 945 - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX RT 945 este special concepută pentru culturile pe rânduri: nu dăunează culturilor și conservă producția. Caracteristicile excelente de auto-curățare permit o trecere rapidă de la operațiunile pe câmp la utilizarea pe șosea, unde AGRIMAX RT 945 demonstrează performanțe extraordinare. Carcasa puternică oferă anvelopei stabilitate excelentă, tracțiune remarcabilă și durabilitate excepțională.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Tractor

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	320/90 R 54 (12.4 R 54)
LI/SS	156 A8/B

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	319
Overall Diameter (mm)	1948
Static Loaded Radius (mm)	930
Rolling Circumference (mm)	6021
SRI (mm)	925
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9 ; W 11
ECE	E11-106R-003474
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8
50	1500	1935	2340	2595	2740	2995	3250	3470	3650	4000	-
40	1500	1935	2340	2595	2740	2955	3250	3470	3650	4000	-
30	1605	2075	2505	2780	2935	3210	3480	3715	3910	4280	-
10	-	1860	2340	2880	3420	3960	4080	4560	5040	5520	6000

Imprimat pe 4/20/2024 2:29 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..