

## AGRIMAX RT 945 - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAX RT 945 este special concepută pentru culturile pe rânduri: nu dăunează culturilor și conservă producția. Caracteristicile excelente de auto-curățare permit o trecere rapidă de la operațiunile pe câmp la utilizarea pe șosea, unde AGRIMAX RT 945 demonstrează performanțe extraordinare. Carcasa puternică oferă anvelopei stabilitate excelentă, tracțiune remarcabilă și durabilitate excepțională.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Tractor

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	380/90 R 50 (14.9 R 50)
LI/SS	151 A8/B

## Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	380
Overall Diameter (mm)	1954
Static Loaded Radius (mm)	906
Rolling Circumference (mm)	5900
SRI (mm)	925
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11 ; W 13
ECE	E4-106R-001487
TRA Code	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8
50	1865	2415	2970	3210	3450	-
40	1865	2415	2970	3210	3450	-
30	2000	2590	3180	3440	3695	-
10	2745	3365	4090	4765	5020	5175

Imprimat pe 4/20/2024 12:01 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..