

## AGRIMAX RT 945 - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAX RT 945 este special concepută pentru culturile pe rânduri: nu dăunează culturilor și conservă producția. Caracteristicile excelente de auto-curățare permit o trecere rapidă de la operațiunile pe câmp la utilizarea pe șosea, unde AGRIMAX RT 945 demonstrează performanțe extraordinare. Carcasa puternică oferă anvelopei stabilitate excelentă, tracțiune remarcabilă și durabilitate excepțională.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Tractor

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	420/90 R 30
LI/SS	147 A8/B

## Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	418
Overall Diameter (mm)	1518
Static Loaded Radius (mm)	684
Rolling Circumference (mm)	4571
SRI (mm)	700
Rim Rec	DW13
Rim Alt	W 14 L
ECE	E11-106R-006021
TRA Code	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4
50	1665	2155	2645	2895	3075
40	1665	2155	2645	2895	3075
30	1780	2310	2835	3100	3295
10	2495	3235	3970	4340	4615

Imprimat pe 4/20/2024 7:17 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..