

AGRIMAX RT 955 - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX RT 955 este o anvelopă radială BKT pentru aplicații în culturi pe rânduri, în timp ce unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și podgorii. Designul special al benzii de rulare cu muchia rotunjită oferă performanțe excelente de tracțiune, stabilitate și proprietăți de auto-curățare. Datorită carcasei sale puternice, AGRIMAX RT 955 are o capacitate mare de încărcare.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	210/90 R 24 (8.3 R 24)
LI/SS	107 A8/B

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	214
Overall Diameter (mm)	1010
Static Loaded Radius (mm)	462
Rolling Circumference (mm)	3027
SRI (mm)	475
Rim Rec	W 7
Rim Alt	W 6
ECE	E4-106R-001818
TRA Code	R1

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8
50	460	530	605	685	765	840	910	975	-
40	460	530	605	685	765	840	910	975	-
30	495	565	650	735	820	900	975	1045	-
10	675	780	865	955	1055	1160	1350	1425	1465

Imprimat pe 4/26/2024 7:16 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..