

AGRIMAX RT 955 - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX RT 955 este o anvelopă radială BKT pentru aplicații în culturi pe rânduri, în timp ce unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și podgorii. Designul special al benzii de rulare cu muchia rotunjită oferă performanțe excelente de tracțiune, stabilitate și proprietăți de auto-curățare. Datorită carcasei sale puternice, AGRIMAX RT 955 are o capacitate mare de încărcare.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	210/90 R 24 (8.3 R 24)
LI/SS	107 A8/B

Dimensiuni US Standard

Usa code	94042531
Lățimea secțiunii (inch)	8.4
Overall Diameter (inch)	39.8
Static Loaded Radius (inch)	18.2
Rolling Circumference (inch)	119.2
Rim Rec	W 7
Rim Alt	W 6
ECE	E4-106R-001818
TRA Code	R1

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41
30	1010	1170	1330	1510	1690	1850	2010	2150	-
25	1010	1170	1330	1510	1690	1850	2010	2150	-
20	1090	1250	1430	1620	1810	1980	2150	2300	-
5	1490	1720	1910	2110	2330	2560	2980	3140	3230

Imprimat pe 4/28/2024 10:46 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..