

## AGRIMAX RT 955 - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAX RT 955 este o anvelopă radială BKT pentru aplicații în culturi pe rânduri, în timp ce unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și podgorii. Designul special al benzii de rulare cu muchia rotunjită oferă performanțe excelente de tracțiune, stabilitate și proprietăți de auto-curățare. Datorită carcasei sale puternice, AGRIMAX RT 955 are o capacitate mare de încărcare.

### UM

US Standard

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	210/95 R 44 (8.3 R 44)
LI/SS	120 A8/B

## Dimensiuni US Standard

Usa code	94042760
Lățimea secțiunii (inch)	8.4
Overall Diameter (inch)	59.8
Static Loaded Radius (inch)	28.4
Rolling Circumference (inch)	183.2
Rim Rec	W 7
Rim Alt	W 6
ECE	E4-106R-000771
TRA Code	R1

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41
30	1450	1680	1920	2160	2410	2660	2880	3090	-
25	1450	1680	1920	2160	2410	2660	2880	3090	-
20	1550	1790	2050	2310	2580	2840	3080	3310	-
5	2140	2460	2730	3010	3340	3660	4270	4500	4630

Imprimat pe 4/26/2024 7:05 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..