

## AGRIMAX RT 955 - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAX RT 955 este o anvelopă radială BKT pentru aplicații în culturi pe rânduri, în timp ce unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și podgorii. Designul special al benzii de rulare cu muchia rotunjită oferă performanțe excelente de tracțiune, stabilitate și proprietăți de auto-curățare. Datorită carcasei sale puternice, AGRIMAX RT 955 are o capacitate mare de încărcare.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	230/95 R 36 (9.5 R 36)
LI/SS	130 A8/B

## Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	238
Overall Diameter (mm)	1352
Static Loaded Radius (mm)	639
Rolling Circumference (mm)	4112
SRI (mm)	650
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 7
ECE	E4-106R-000765
TRA Code	R1

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4
50	745	970	1180	1295	1370	1505	1635	1770	1900	-
40	745	970	1180	1295	1370	1505	1635	1770	1900	-
30	795	1040	1265	1385	1470	1610	1755	1895	2035	-
10	885	1115	1370	1625	1885	1940	2170	2395	2625	2850

Imprimat pe 4/23/2024 5:59 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..