

## AGRIMAX RT 955 - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAX RT 955 este o anvelopă radială BKT pentru aplicații în culturi pe rânduri, în timp ce unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și podgorii. Designul special al benzii de rulare cu muchia rotunjită oferă performanțe excelente de tracțiune, stabilitate și proprietăți de auto-curățare. Datorită carcasei sale puternice, AGRIMAX RT 955 are o capacitate mare de încărcare.

### UM

US Standard

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	230/95 R 42 (9.5 R 42)
LI/SS	133 A8/B

## Dimensiuni US Standard

Usa code	94028610
Lățimea secțiunii (inch)	9.4
Overall Diameter (inch)	59.3
Static Loaded Radius (inch)	28.1
Rolling Circumference (inch)	180.9
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 7
ECE	E4-106R-000772
TRA Code	R1

## Load capacity (lbs)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	64
30	1770	2330	2820	3100	3270	3590	3910	4230	4530	-
25	1770	2330	2820	3100	3270	3590	3910	4230	4530	-
20	1900	2480	3020	3310	3510	3850	4190	4530	4860	-
5	2120	2670	3270	3890	4500	4640	5180	5730	6270	6810

Imprimat pe 4/26/2024 8:08 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..