

AGRIMAX RT 955 - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX RT 955 este o anvelopă radială BKT pentru aplicații în culturi pe rânduri, în timp ce unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și podgorii. Designul special al benzii de rulare cu muchia rotunjită oferă performanțe excelente de tracțiune, stabilitate și proprietăți de auto-curățare. Datorită carcasei sale puternice, AGRIMAX RT 955 are o capacitate mare de încărcare.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	230/95 R 44 (9.5 R 44)
LI/SS	134 A8/B

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	238
Overall Diameter (mm)	1556
Static Loaded Radius (mm)	739
Rolling Circumference (mm)	4788
SRI (mm)	750
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 7
ECE	E4-106R-000777
TRA Code	R1

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4
50	830	1085	1315	1445	1530	1675	1825	1975	2120	-
40	830	1085	1315	1445	1530	1675	1825	1975	2120	-
30	890	1160	1410	1545	1635	1795	1955	2115	2270	-
10	990	1245	1530	1815	2100	2165	2420	2675	2930	3180

Imprimat pe 4/18/2024 12:41 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..