

AGRIMAX RT 955 - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX RT 955 este o anvelopă radială BKT pentru aplicații în culturi pe rânduri, în timp ce unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și podgorii. Designul special al benzii de rulare cu muchia rotunjită oferă performanțe excelente de tracțiune, stabilitate și proprietăți de auto-curățare. Datorită carcasei sale puternice, AGRIMAX RT 955 are o capacitate mare de încărcare.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	230/95 R 48 (9.5 R 48)
LI/SS	136 A8/B

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	238
Overall Diameter (mm)	1656
Static Loaded Radius (mm)	792
Rolling Circumference (mm)	5085
SRI (mm)	825
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 7
ECE	E4-106R-000778
TRA Code	R1

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4
50	875	1145	1390	1525	1615	1770	1930	2085	2240	-
40	875	1145	1390	1525	1615	1770	1930	2085	2240	-
30	940	1225	1490	1635	1730	1900	2065	2235	2400	-
10	1045	1315	1615	1920	2220	2285	2555	2825	3095	3360

Imprimat pe 4/26/2024 10:23 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..