

## AGRIMAX RT 955 - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAX RT 955 este o anvelopă radială BKT pentru aplicații în culturi pe rânduri, în timp ce unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și podgorii. Designul special al benzii de rulare cu muchia rotunjită oferă performanțe excelente de tracțiune, stabilitate și proprietăți de auto-curățare. Datorită carcasei sale puternice, AGRIMAX RT 955 are o capacitate mare de încărcare.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	270/80 R 36
LI/SS	134 A8/B

## Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	275
Overall Diameter (mm)	1346
Static Loaded Radius (mm)	629
Rolling Circumference (mm)	4090
SRI (mm)	650
Rim Rec	W9
Rim Alt	W8; W10
ECE	E11-106R-006758
TRA Code	R1

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
50	745	870	1000	1125	1255	1360	1510	1590	1740	1890	2015	2120
40	745	870	1000	1125	1255	1360	1510	1590	1740	1890	2015	2120
30	795	935	1070	1205	1340	1455	1615	1705	1865	2025	2160	2270
10	1115	1305	1495	1690	1880	2040	2260	2385	2610	2835	3025	3180

Imprimat pe 4/26/2024 8:45 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..