

AGRIMAX RT 955 - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX RT 955 este o anvelopă radială BKT pentru aplicații în culturi pe rânduri, în timp ce unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și podgorii. Designul special al benzii de rulare cu muchia rotunjită oferă performanțe excelente de tracțiune, stabilitate și proprietăți de auto-curățare. Datorită carcasei sale puternice, AGRIMAX RT 955 are o capacitate mare de încărcare.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	270/95 R 36 (11.2 R 36)
LI/SS	139 A8/B

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	275
Overall Diameter (mm)	1428
Static Loaded Radius (mm)	665
Rolling Circumference (mm)	4335
SRI (mm)	675
Rim Rec	W 9
Rim Alt	W 8 ; W 10
ECE	E4-106R-000659
TRA Code	R1

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4
50	950	1240	1510	1655	1750	1920	2090	2260	2430	-
40	950	1240	1510	1655	1750	1920	2090	2260	2430	-
30	1020	1330	1620	1775	1880	2060	2245	2425	2605	-
10	1130	1425	1750	2080	2410	2480	2775	3065	3355	3645

Imprimat pe 3/2/2024 6:27 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..