

AGRIMAX RT 955 - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX RT 955 este o anvelopă radială BKT pentru aplicații în culturi pe rânduri, în timp ce unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și podgorii. Designul special al benzii de rulare cu muchia rotunjită oferă performanțe excelente de tracțiune, stabilitate și proprietăți de auto-curățare. Datorită carcasei sale puternice, AGRIMAX RT 955 are o capacitate mare de încărcare.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	270/95 R 48 (11.2 R 48)
LI/SS	144 A8/B

Dimensiuni US Standard

Usa code	94021840
Lățimea secțiunii (inch)	10.8
Overall Diameter (inch)	68.2
Static Loaded Radius (inch)	32.3
Rolling Circumference (inch)	210.7
Rim Rec	W 9
Rim Alt	W 8 ; W 10
ECE	E4-106R-000782
TRA Code	R1

Load capacity (lbs)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	64
30	2410	3150	3840	4200	4450	4880	5310	5740	6150	-
25	2410	3150	3840	4200	4450	4880	5310	5740	6150	-
20	2580	3370	4100	4500	4760	5220	5690	6150	6610	-
5	2880	3620	4450	5280	6120	6300	7040	7780	8520	9260

Imprimat pe 4/26/2024 6:42 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..