

## AGRIMAX RT 955 - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAX RT 955 este o anvelopă radială BKT pentru aplicații în culturi pe rânduri, în timp ce unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și podgorii. Designul special al benzii de rulare cu muchia rotunjită oferă performanțe excelente de tracțiune, stabilitate și proprietăți de auto-curățare. Datorită carcasei sale puternice, AGRIMAX RT 955 are o capacitate mare de încărcare.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	300/95 R 52 (12.4 R 52)
LI/SS	151 A8/B

## Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	295
Overall Diameter (mm)	1891
Static Loaded Radius (mm)	889
Rolling Circumference (mm)	5774
SRI (mm)	900
Rim Rec	W 9
Rim Alt	W 10 ; W 11 ; DW 10 ; DW 11
ECE	E4-106R-001484
TRA Code	R1

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4
50	1350	1760	2140	2350	2485	2730	2970	3210	3450	-
40	1350	1760	2140	2350	2485	2730	2970	3210	3450	-
30	1445	1885	2295	2515	2665	2920	3180	3440	3695	-
10	1605	2020	2485	2950	3420	3520	3935	4350	4765	5175

Imprimat pe 9/13/2024 10:51 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..