

AGRIMAX RT 955 - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX RT 955 este o anvelopă radială BKT pentru aplicații în culturi pe rânduri, în timp ce unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și podgorii. Designul special al benzii de rulare cu muchia rotunjită oferă performanțe excelente de tracțiune, stabilitate și proprietăți de auto-curățare. Datorită carcasei sale puternice, AGRIMAX RT 955 are o capacitate mare de încărcare.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	340/85 R 48 (13.6 R 48)
LI/SS	151D/154A8

Dimensiuni US Standard

Usa code	94059287
Lățimea secțiunii (inch)	13.9
Overall Diameter (inch)	70.7
Static Loaded Radius (inch)	33.7
Rolling Circumference (inch)	219.4
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11
ECE	E11-106R-005765
TRA Code	R1

Load capacity (lbs)

mph / psi	15	17	20	23	29	35	41	46	52	58	64
40	3270	3660	4110	4500	4950	5260	5790	6240	6620	7000	7610
30	3440	3840	4320	4720	5200	5520	6070	6560	6960	7350	7990
25	3560	3970	4460	4880	5380	5710	6280	6780	7200	7610	8270
20	3770	4210	4730	5170	5700	6040	6660	7190	7620	8060	870
5	4920	5480	6160	6730	7420	7880	8670	9360	9930	10500	11410

Imprimat pe 4/26/2024 7:54 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..