

AGRIMAX SIRIO - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX SIRIO este o anvelopă de mare viteză (până la 70 km/h - 45 mph) dezvoltată de BKT pentru tractoare de înaltă performanță. Designul său este perfect atât pentru transport, cât și pentru cultivarea solului. Flexibilitatea ridicată a peretelui lateral asigură stabilitate, manevrabilitate și confort remarcabile pentru a îmbunătăți experiența de condus. Este, de asemenea, disponibilă cu tehnologia IF care permite transportarea sarcinilor grele la o presiune scăzută de umflare. Carcasa întărită și numărul mare de benzi garantează o tracțiune mare pe teren, în timp ce rezistența scăzută la rulare contribuie la o mai bună economie de combustibil.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor de mare putere

Versiune	HIGH SPEED
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	540/65 R 30
LI/SS	150 D/147 E

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	530
Overall Diameter (mm)	1464
Static Loaded Radius (mm)	669
Rolling Circumference (mm)	4400
SRI (mm)	700
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 18
ECE	E4-106R-000814
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
70	1450	1665	1910	2155	2400	2645	2860	3075
65	1575	1810	2080	2345	2615	2885	3120	3350
50	1655	1905	2185	2465	3750	3030	3275	3520
40	1725	1985	2280	2570	2865	3160	3415	3670
25	1870	2145	2465	2780	3100	3415	3695	3970
10	2365	2715	3120	3520	3920	4325	4675	5025

Imprimat pe 4/23/2024 10:39 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..