

AGRIMAX SIRIO - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX SIRIO este o anvelopă de mare viteză (până la 70 km/h - 45 mph) dezvoltată de BKT pentru tractoare de înaltă performanță. Designul său este perfect atât pentru transport, cât și pentru cultivarea solului. Flexibilitatea ridicată a peretelui lateral asigură stabilitate, manevrabilitate și confort remarcabile pentru a îmbunătăți experiența de condus. Este, de asemenea, disponibilă cu tehnologia IF care permite transportarea sarcinilor grele la o presiune scăzută de umflare. Carcasa întărită și numărul mare de benzi garantează o tracțiune mare pe teren, în timp ce rezistența scăzută la rulare contribuie la o mai bună economie de combustibil.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor de mare putere

Versiune	HIGH SPEED
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	540/65 R 34
LI/SS	152 D/149 E

Dimensiuni US Standard

Usa code	94045297
Lățimea secțiunii (inch)	20.9
Overall Diameter (inch)	61.7
Static Loaded Radius (inch)	28.4
Rolling Circumference (inch)	186.4
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 18
ECE	E4-106R-000815
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
45	3370	3870	4440	5020	5590	6160	6670	7160
40	3680	4230	4860	5480	6110	6730	7290	7830
30	3870	4440	5100	5760	6420	7080	7650	8220
25	4030	4640	5320	6010	6690	7390	7980	8580
15	4360	5020	5760	6500	7240	7990	8640	9280
5	5520	6350	7290	8220	9160	10100	10920	11740

Imprimat pe 4/20/2024 4:59 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..