

AGRIMAX SIRIO - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX SIRIO este o anvelopă de mare viteză (până la 70 km/h - 45 mph) dezvoltată de BKT pentru tractoare de înaltă performanță. Designul său este perfect atât pentru transport, cât și pentru cultivarea solului. Flexibilitatea ridicată a peretelui lateral asigură stabilitate, manevrabilitate și confort remarcabile pentru a îmbunătăți experiența de condus. Este, de asemenea, disponibilă cu tehnologia IF care permite transportarea sarcinilor grele la o presiune scăzută de umflare. Carcasa întărită și numărul mare de benzi garantează o tracțiune mare pe teren, în timp ce rezistența scăzută la rulare contribuie la o mai bună economie de combustibil.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor de mare putere

Versiune	HIGH SPEED
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	540/65 R 38
LI/SS	153 D/150 E

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	530
Overall Diameter (mm)	1667
Static Loaded Radius (mm)	769
Rolling Circumference (mm)	5050
SRI (mm)	800
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 18 L
ECE	E4-106R-000816
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
70	1575	1810	2080	2345	2615	2885	3120	3350
65	1720	1975	2265	2555	2850	3140	3395	3650
50	1805	2075	2380	2685	2995	3300	3570	3835
40	1880	2160	2480	2800	3120	3440	3720	4000
25	2040	2340	2685	3035	3380	3725	4030	4330
10	2575	2960	3395	3835	4275	4710	5095	5475

Imprimat pe 4/20/2024 6:09 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..