

## AGRIMAX SPARGO - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAX SPARGO este anvelopa specială BKT pentru aplicații de culturi pe rânduri. A fost concepută pentru creșterea productivității pe câmp și pentru conservarea solului pe termen lung. Datorită tehnologiei VF, anvelopa oferă o capacitate de încărcare mai mare la presiunea standard. Datorită carcasi puternice și unui număr mare de caneluri, AGRIMAX SPARGO asigură o durabilitate remarcabilă împreună cu o stabilitate puternică atât pe câmp, cât și în timpul transferurilor rutiere.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Pulverizator

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 380/85 R 34
LI/SS	160 D

## Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	380
Overall Diameter (mm)	1500
Static Loaded Radius (mm)	678
Rolling Circumference (mm)	4514
SRI (mm)	725
Rim Rec	W 13 A
Rim Alt	W 12
ECE	E11-106R-009071
TRA Code	R1

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
70	2455	2745	3000	3165	3285	3410	3535	3705	3870	3995	4160
From 65 to 40	2655	2970	3240	3420	3555	3690	3825	4005	4185	4320	4500
30	2705	3030	3305	3490	3625	3765	3905	4085	4270	4410	4590
20	2760	3090	3370	3560	3695	3840	3980	4165	4355	4495	4680
10	2920	3265	3565	3765	3910	4060	4210	4405	4605	4755	4950

Imprimat pe 4/20/2024 6:35 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..