

## AGRIMAX SPARGO - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAX SPARGO este anvelopa specială BKT pentru aplicații de culturi pe rânduri. A fost concepută pentru creșterea productivității pe câmp și pentru conservarea solului pe termen lung. Datorită tehnologiei VF, anvelopa oferă o capacitate de încărcare mai mare la presiunea standard. Datorită carcasi puternice și unui număr mare de caneluri, AGRIMAX SPARGO asigură o durabilitate remarcabilă împreună cu o stabilitate puternică atât pe câmp, cât și în timpul transferurilor rutiere.

### UM

US Standard

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Pulverizator

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 380/85 R 34
LI/SS	160 D

## Dimensiuni US Standard

Usa code	94075331
Lățimea secțiunii (inch)	15
Overall Diameter (inch)	59.1
Static Loaded Radius (inch)	26.7
Rolling Circumference (inch)	177.7
Rim Rec	W 13 A
Rim Alt	W 12
ECE	E11-106R-009071
TRA Code	R1

## Load capacity (lbs)

mph / psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46
45	5420	6060	6620	6980	7250	7520	7800	8170	8540	8810	9180
From 40 to 25	5860	6550	7150	7540	7840	8140	8440	8830	9230	9530	9930
20	5970	6680	7290	7700	8000	8300	8610	9010	9420	9730	10120
12	6090	6820	7430	7850	8150	8470	8780	9190	9610	9910	10320
5	6440	7200	7860	8300	8620	8960	9290	9720	10160	10490	10920

Imprimat pe 4/25/2024 9:03 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..