

AGRIMAX SPARGO - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX SPARGO este anvelopa specială BKT pentru aplicații de culturi pe rânduri. A fost concepută pentru creșterea productivității pe câmp și pentru conservarea solului pe termen lung. Datorită tehnologiei VF, anvelopa oferă o capacitate de încărcare mai mare la presiunea standard. Datorită carcasi puternice și unui număr mare de caneluri, AGRIMAX SPARGO asigură o durabilitate remarcabilă împreună cu o stabilitate puternică atât pe câmp, cât și în timpul transferurilor rutiere.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 480/80 R 46
LI/SS	177 D

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	479
Overall Diameter (mm)	1936
Static Loaded Radius (mm)	892
Rolling Circumference (mm)	5907
SRI (mm)	925
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DW 15 L
ECE	E11-106R-004756
TRA Code	R1

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6
70	3715	4115	4515	4710	4980	5110	5245	5510	5775	5975	6240	6440	6640
From 65 to 40	4085	4525	4960	5180	5475	5620	5765	6055	6350	6570	6860	7080	7300
30	4165	4615	5060	5285	5580	5730	5880	6175	6475	6700	6995	7220	7445
20	4250	4705	5160	5385	5690	5840	5995	6295	6600	6830	7130	7360	7590
10	4495	4975	5460	5700	6020	6180	6340	6660	6985	7225	7545	7785	8030

Imprimat pe 4/17/2024 7:58 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..