

## AGRIMAX SPARGO - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAX SPARGO este anvelopa specială BKT pentru aplicații de culturi pe rânduri. A fost concepută pentru creșterea productivității pe câmp și pentru conservarea solului pe termen lung. Datorită tehnologiei VF, anvelopa oferă o capacitate de încărcare mai mare la presiunea standard. Datorită carcasi puternice și unui număr mare de caneluri, AGRIMAX SPARGO asigură o durabilitate remarcabilă împreună cu o stabilitate puternică atât pe câmp, cât și în timpul transferurilor rutiere.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Pulverizator

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 480/95 R 50
LI/SS	181 D

## Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	479
Overall Diameter (mm)	2182
Static Loaded Radius (mm)	991
Rolling Circumference (mm)	6606
SRI (mm)	1025
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DW 15 L
ECE	E11-106R-0010083
TRA Code	R1

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
70	4045	4500	5035	5495	5800	6025	6255	6485	6790	7095	7325	7630
From 65 to 40	4375	4865	5445	5940	6270	6515	6765	7015	7345	7675	7920	8250
30	4460	4960	5550	6060	6400	6645	6900	7155	7490	7825	8080	8415
20	4550	5060	5660	6180	6525	6775	7035	7295	7635	7980	8240	8580
10	4810	5350	5985	6535	6900	7165	7440	7715	8075	8440	8715	9075

Imprimat pe 4/23/2024 12:21 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..