

AGRIMAX SPARGO - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX SPARGO este anvelopa specială BKT pentru aplicații de culturi pe rânduri. A fost concepută pentru creșterea productivității pe câmp și pentru conservarea solului pe termen lung. Datorită tehnologiei VF, anvelopa oferă o capacitate de încărcare mai mare la presiunea standard. Datorită carcasi puternice și unui număr mare de caneluri, AGRIMAX SPARGO asigură o durabilitate remarcabilă împreună cu o stabilitate puternică atât pe câmp, cât și în timpul transferurilor rutiere.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator

Versiune	STEEL BELTED
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF750/60R46
LI/SS	189 D

Dimensiuni US Standard

Usa code	94075652
Lățimea secțiunii (inch)	29.7
Overall Diameter (inch)	82.1
Static Loaded Radius (inch)	37
Rolling Circumference (inch)	249.5
Rim Rec	DW27B
ECE	E11-106R-009075
TRA Code	R1

Load capacity (lbs)

mph / psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46
45	12180	13450	14920	15760	16590	17230	17860	18700	19540	20280	21000
From 40 to 25	13180	14540	16130	17030	17950	18630	19310	20220	21120	21920	22710
20	13450	14840	16460	17390	18310	19010	19700	20630	21550	22370	23170
12	13710	15130	16780	17730	18670	19380	20090	21040	21970	22800	23630
5	14500	16000	17740	18740	19750	20500	21250	22240	23240	24110	24980

Imprimat pe 4/23/2024 9:52 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..