

AGRIMAX TURF RT 333 - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) este o anvelopă radială concepută pentru tractoare mici în aplicații de grădinărit, podgorii și livezi. Designul său cu muchie rotunjită asigură compactarea scăzută a solului și o face să fie extrem de delicată pe sol. Banda de rulare unică extra-profundă (R-3+) și designul special cu blocuri direcționale asigură o tracțiune excelentă atât pe câmp, cât și pe șosea și un ciclu de viață prelungit al anvelopei. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) are proprietăți excelente de auto-curățare și, datorită rezistenței sale scăzute la rulare, permite o economie semnificativă de combustibil.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltat din livezi • Tractor mic •
Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	380/70 R 24
LI/SS	125 A8/125 B

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	380
Overall Diameter (mm)	1190
Static Loaded Radius (mm)	534
Rolling Circumference (mm)	3538
SRI (mm)	550
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11 ; W 13
ECE	E11-106R-007112

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	910	1060	1205	1355	1505	1650
40	910	1060	1205	1355	1505	1650
30	975	1135	1295	1455	1615	1770
10 LT	1220	1420	1620	1820	2020	2215
10 HT	975	1135	1295	1455	1615	1770

Imprimat pe 4/22/2024 5:22 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..