

AGRIMAX V-FLECTO - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia exclusivă VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor de mare putere

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 520/85 R 46 CFO
LI/SS	173 D

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	535
Overall Diameter (mm)	2052
Static Loaded Radius (mm)	911
Rolling Circumference (mm)	6111
SRI (mm)	975
Rim Rec	DW 18 L
ECE	E11-106R-008662
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0
70	2955	3430	3900	4435	4905	5380	5915
From 65 to 40	3250	3770	4290	4875	5395	5915	6500
30	3315	3845	4375	4970	5500	6030	6630
20	3380	3920	4460	5070	5610	6150	6760
10	3575	4145	4715	5360	5930	6505	7150
Upto 30 Cyc	3685	4275	4865	5530	6120	6710	7375
Upto 15 Cyc	4445	5155	5870	6670	7380	8090	8895
Upto 10 Cyc	4825	5595	6365	7235	8005	8780	9650
10 HT	3315	3845	4375	4970	5500	6030	6630

Imprimat pe 4/25/2024 7:31 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..