

AGRIMAX V-FLECTO - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia exclusivă VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor de mare putere

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 540/65 R 28 NRO
LI/SS	154 D

Dimensiuni US Standard

Usa code	94062126
Lățimea secțiunii (inch)	21.6
Overall Diameter (inch)	55.6
Static Loaded Radius (inch)	24.5
Rolling Circumference (inch)	163.8
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW 18 L
Opțiune Jantă îngustă	DW 16 L
ECE	E11-106R-005710
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
45	4210	4960	5630	6320	6910	7520
from 40 to 25	4630	5460	6190	6940	7610	8270
20	4720	5560	6320	7080	7750	8430
12	4810	5670	6440	7220	7900	8600
5	5090	6000	6810	7640	8370	9090
*Upto 5 Cyc with front loader	6480	7640	8660	9720	10650	11570
5 HT	4720	5560	6320	7080	7750	8430

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Imprimat pe 4/25/2024 6:01 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..