

AGRIMAX V-FLECTO - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia exclusivă VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor de mare putere

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 600/65 R 28 NRO
LI/SS	163 D

Dimensiuni US Standard

Usa code	94070930
Lățimea secțiunii (inch)	23.5
Overall Diameter (inch)	58.7
Static Loaded Radius (inch)	25.8
Rolling Circumference (inch)	175.3
Rim Rec	DW 21 B
Rim Alt	DW 20 B
Opțiune Jantă îngustă	DW 18 L
ECE	E11-106R-007602
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29
45	4990	5780	6560	7440	8130	8820	9790
From 40 to 25	5490	6350	7210	8170	8930	9680	10750
20	5600	6480	7350	8340	9100	9880	10970
12	5710	6600	7500	8500	9280	10060	11180
5	6040	6990	7930	8990	9820	10650	11830
*Upto 5 Cyc with front loader	7680	8880	10090	11440	12490	13550	15050
5 HT	5600	6480	7350	8340	9100	9880	10970

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Imprimat pe 4/25/2024 10:08 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..