

AGRIMAXFACTOR - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAXFACTOR este noua serie 70 de la BKT, care este perfectă atât pentru operațiunile de transport, cât și pentru cele de cultivare a solului. Designul îmbunătățit al benzii de rulare, cu o lungime mai mare a canelurilor și o orientare modificată a acestora, asigură o mai bună ținută de drum. Unghiul redus al canelurilor asigură o rezistență mai mică la rulare, în timp ce creșterea cu 5% a suprafeței de contact cu solul a redus semnificativ percepția zgomotului în cabină - ambele caracteristici sunt sinonime cu un confort sporit. În plus, carcasa rezistentă din poliester asigură o stabilitate laterală extraordinară și un răspuns mai rapid al direcției, chiar și în cazul operațiunilor la viteze ridicate sau al serviciilor în condiții grele de lucru. Rezultatele de frânare ale anvelopei pe suprafețe umede sunt excelente.

Pe scurt, avantajele generale ale AGRIMAXFACTOR sunt o manevrabilitate excelentă în combinație cu un confort de conducere extraordinar sub multe aspecte, precum și o durabilitate excelentă - toate acestea sunt cerințe speciale impuse de utilajele din ce în ce mai grele, inclusiv de greutatea mai mare a acumulatorilor vehiculelor electrice. Pereții laterali exclusivi prezintă sigla „E-READY” perfect aliniată, care subliniază angajamentul BKT față de mobilitatea electrică.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	580/70 R 42

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	577
Overall Diameter (mm)	1879
Static Loaded Radius (mm)	856
Rolling Circumference (mm)	5693
SRI (mm)	900
Rim Rec	W 18 L
Rim Alt	DW18L;DD18L
ECE	E11-106R-0010076
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6
65	2340	2720	3105	3485	3870	4250
50	2460	2860	3260	3665	4065	4465
40	2545	2960	3380	3795	4210	4625
30	2690	3130	3570	4010	4450	4890
10 LT	3135	3645	4160	4670	5185	5695
10HT	2690	3130	3570	4010	4450	4890

Imprimat pe 4/26/2024 8:01 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..