

AIROMAX AM 543 - Fișa de date



Descriere

AIROMAX AM 543 este anvelopa ideală pentru aplicații în construcții cu macarale. Prezintă tracțiune remarcabilă și stabilitate ridicată. Deoarece anvelopele macaralei sunt supuse unui stres deosebit și condițiilor extreme de utilizare, AIROMAX AM 543 a fost proiectată pentru a oferi o rezistență excelentă la căldură. În plus, este potrivită pentru toate operațiunile care necesită un nivel ridicat de manipulare.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Industrial: Macara mobilă

SIZE	Version	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type
385/95 R 24 (14.00 R 24)	STANDARD	170 E	10.00W		375	1355	627	4156	TT
385/95 R 25 (14.00 R 25)	STANDARD	170 E	10.00/1.5		375	1355	627	4156	TL
445/95 R 25 (16.00 R 25)	STANDARD	177 E	11.25/2.0	11.00/1.7 CR ; 11.00/1.7CRL	435	1480	670	4502	TL

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 5/10/2025 3:26 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..