

AS 504 - Specificații tehnice



Descriere

AS 504 este o anvelopă agroindustrială concepută în principal pentru cultivarea solului, utilaje și manipulare a materialelor. Această anvelopă, care are proprietăți excelente de auto-curățare și aderență sporită, este potrivită pentru remorci de câmp și manipolatoare telescopice. AS 504 este disponibilă în mai multe versiuni pentru a satisface cerințele specifice ale utilizatorului final: o versiune "HD" cu un compus special rezistent la tăiere și așchiere, în timp ce versiunea "specială" are o carcasă ranforsată care asigură o durată de viață mai lungă a anvelopei.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Încărcător telescopic • Remorcă de câmp
Industrial: Încărcător telescopic

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	19.0/45 - 17
LI/SS DRIVE WHEEL	134 A8
LI/SS FREE ROLLING	147 A8

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	16
Lățimea secțiunii (mm)	465
Overall Diameter (mm)	865
Static Loaded Radius (mm)	389
Rolling Circumference (mm)	2578
SRI (mm)	410
Rim Rec	16.00
ECE	E11-106R-006179

Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.10
10 FR	4305
25 FR	3660
30 FR	3445
40 FR	3075
10 DW	2970
25 DW	2525
30 DW	2375
40 DW	2120

Imprimat pe 4/20/2024 8:22 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..