

## AS 504 - Specificații tehnice



### Descriere

AS 504 este o anvelopă agroindustrială concepută în principal pentru cultivarea solului, utilaje și manipulare a materialelor. Această anvelopă, care are proprietăți excelente de auto-curățare și aderență sporită, este potrivită pentru remorci de câmp și manipuloare telescopice. AS 504 este disponibilă în mai multe versiuni pentru a satisface cerințele specifice ale utilizatorului final: o versiune "HD" cu un compus special rezistent la tăiere și așchiere, în timp ce versiunea "specială" are o carcasă ranforsată care asigură o durată de viață mai lungă a anvelopei.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

Agricultură: Încărcător telescopic • Remorcă de câmp  
Industrial: Încărcător telescopic

Versiune	STANDARD
Tip	TT
Dimensiunea anvelopei	27 X 10 - 15.3
LI/SS DRIVE WHEEL	95 A8
LI/SS FREE ROLLING	107 A8

## Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	8
Lățimea secțiunii (mm)	260
Overall Diameter (mm)	695
Static Loaded Radius (mm)	317
Rolling Circumference (mm)	2071
Rim Rec	9.00
ECE	E4-106R-002324

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.10
10 FR	1365
25 FR	1160
30 FR	1090
40 FR	975
10 DW	965
25 DW	820
30 DW	775
40 DW	690

Imprimat pe 4/20/2024 5:04 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..