

## AS 504 - Specificații tehnice



### Descriere

AS 504 este o anvelopă agroindustrială concepută în principal pentru cultivarea solului, utilaje și manipulare a materialelor. Această anvelopă, care are proprietăți excelente de auto-curățare și aderență sporită, este potrivită pentru remorci de câmp și manipuloare telescopice. AS 504 este disponibilă în mai multe versiuni pentru a satisface cerințele specifice ale utilizatorului final: o versiune "HD" cu un compus special rezistent la tăiere și așchiere, în timp ce versiunea "specială" are o carcasă ranforsată care asigură o durată de viață mai lungă a anvelopei.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

Agricultură: Încărcător telescopic • Remorcă de câmp  
Industrial: Încărcător telescopic

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	420/55 - 17
LI/SS DRIVE WHEEL	129 A8
LI/SS FREE ROLLING	142 A8

## Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	14
Lățimea secțiunii (mm)	430
Overall Diameter (mm)	910
Static Loaded Radius (mm)	407
Rolling Circumference (mm)	2712
Rim Rec	13.00

## Load capacity (Kg)

	km/h / bar	3.00
	10 FR	3710
	25 FR	3155
	30 FR	2970
	40 FR	2650
	10 DW	2590
	25 DW	2200
	30 DW	2070
	40 DW	1850

Imprimat pe 4/20/2024 6:24 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..