

AT 316 - Specificații tehnice



Descriere

AT 316 este potrivită pentru tractoare utilitare compacte în aplicații municipale și de întreținere. Designul special al benzii de rulare oferă o tracțiune excelentă, fără a compromite protecția câmpului - o caracteristică esențială pentru acest tip de aplicație. AT 316 este, de asemenea, disponibilă în versiunea cu "bandă din aramidă" pentru a oferi o rezistență sporită la perforare.

UM

US Standard

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Tractor utilitar compact

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	24 X 12.00 - 12

Dimensiuni US Standard

Usa code	94001200
Rating de sarcină	4
Lățimea secțiunii (inch)	12.4
Overall Diameter (inch)	24
Static Loaded Radius (inch)	10.7
Rolling Circumference (inch)	69.6
Rim Rec	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90
ECE	E11-106R-004082

Load capacity (lbs)

mph / psi	20
10	1710

Imprimat pe 4/27/2024 10:58 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..