

AT 621 - Specificații tehnice



Descriere

AT 621 este potrivită pentru buldoexcavatoare și încărcătoare compacte în toate operațiunile de săpat și încărcare din agricultură. Anvelopa AT 621 are o bandă de rulare foarte adâncă, care asigură o rezistență mare la tăiere și așchiere și o durabilitate mai mare. În plus, această anvelopă BKT asigură o durabilitate mare și proprietăți de auto-curățare. AT 621 este disponibilă în mai multe versiuni pentru a satisface cele mai diferite cerințe ale utilizatorilor.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Încărcător compact • Buldoexcavator
Industrial: Buldoexcavator • Încărcător

Versiune	SPECIAL
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	12.5/80 - 18
LI/SS DRIVE WHEEL	129 A8
LI/SS FREE ROLLING	142 A8

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	12
Lățimea secțiunii (mm)	308
Overall Diameter (mm)	987
Static Loaded Radius (mm)	434
Rolling Circumference (mm)	2916
Rim Rec	W 9
Rim Alt	11.0
ECE	E11-106R-005329
TRA Code	R4

Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.70
10 FR	3710
25 FR	3155
30 FR	2970
40 FR	2650
10 DW	2590
25 DW	2200
30 DW	2070
40 DW	1850

Imprimat pe 5/6/2024 6:23 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..