

## AW 705 - Specificații tehnice



### Descriere

AW 705 a fost dezvoltată pentru utilaje, remorci și prese de balotat în aplicații de cultivare a solului și transport. Este ideală pentru agricultura modernă datorită durabilității îmbunătățite și capacității mari de încărcare.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașini de implementare • Remorcă

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	15.0/70 - 18
LI/SS FREE ROLLING	148 A8

## Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	14
Lățimea secțiunii (mm)	405
Overall Diameter (mm)	1010
Static Loaded Radius (mm)	447
Rolling Circumference (mm)	3092
Rim Rec	13.00
Rim Alt	13 ; W 13
ECE	E4-106R-001903

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.60
10 FR	4410
25 FR	3750
30 FR	3530
40 FR	3150

Imprimat pe 4/26/2024 9:49 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..