

AW 705 - Specificații tehnice



Descriere

AW 705 a fost dezvoltată pentru utilaje, remorci și prese de balotat în aplicații de cultivare a solului și transport. Este ideală pentru agricultura modernă datorită durabilității îmbunătățite și capacității mari de încărcare.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașini de implementare • Remorcă

Versiune	STANDARD
Tip	TT
Dimensiunea anvelopei	16.0/70 - 20
LI/SS FREE ROLLING	151 A8

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	12
Lățimea secțiunii (mm)	408
Overall Diameter (mm)	1075
Static Loaded Radius (mm)	480
Rolling Circumference (mm)	3155
Rim Rec	13.0
Rim Alt	12 SDC ; 13 SDC ; 14
ECE	E4-106R-002711

Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.00
10 FR	4830
25 FR	4105
30 FR	3865
40 FR	3450

Imprimat pe 4/26/2024 9:23 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..