

## AW 705 - Specificații tehnice



### Descriere

AW 705 a fost dezvoltată pentru utilaje, remorci și prese de balotat în aplicații de cultivare a solului și transport. Este ideală pentru agricultura modernă datorită durabilității îmbunătățite și capacitații mari de încărcare.

### UM

Standard internațional

### Construcție

❖ BIAS

### Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașini de implementare • Remorcă

Versiune	SPECIAL
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	16.0/70 - 20
LI/SS FREE ROLLING	154 A8

## Dimensiuni Standard internațional

<b>Rating de sarcină</b>	14
<b>Lățimea secțiunii (mm)</b>	408
<b>Overall Diameter (mm)</b>	1075
<b>Static Loaded Radius (mm)</b>	480
<b>Rolling Circumference (mm)</b>	3155
<b>Rim Rec</b>	13.0
<b>Rim Alt</b>	12 SDC ; 13 SDC ; 14
<b>ECE</b>	E11-106R-004252

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.50
10 FR	5250
25 FR	4465
30 FR	4200
40 FR	3750

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 5/1/2025 12:37 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..