

AW 705 - Specificații tehnice



Descriere

AW 705 a fost dezvoltată pentru utilaje, remorci și prese de balotat în aplicații de cultivare a solului și transport. Este ideală pentru agricultura modernă datorită durabilității îmbunătățite și capacității mari de încărcare.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașini de implementare • Remorcă

Versiune	STUBBLE RESISTANT
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	400/55 - 22.5
LI/SS FREE ROLLING	156 A8

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	20
Lățimea secțiunii (mm)	405
Overall Diameter (mm)	1016
Static Loaded Radius (mm)	443
Rolling Circumference (mm)	3072
Rim Rec	AG 11.75
Rim Alt	12.25 ; AG 13.00

Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.00
10 FR	5600
25 FR	4760
30 FR	4480
40 FR	4000

Imprimat pe 4/26/2024 9:02 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..