

AW 708 - Specificații tehnice



Descriere

AW 708 a fost dezvoltată pentru cultivarea solului, transport și recoltarea fânului cu utilaje, remorci și prese de balotat. Este disponibilă o versiune HD cu un compus special rezistent la tăiere și așchiere.

UM

Standard internațional

Construcție

❖ BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașini de implementare • Remorcă
Industrial: Remorcă

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	520/50 - 17
LI/SS FREE ROLLING	162 A8

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	516
Overall Diameter (mm)	952
Static Loaded Radius (mm)	404
Rolling Circumference (mm)	2777
Rim Rec	16.00
ECE	E11-106R-005852

Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.00
10 FR	6650
25 FR	5655
30 FR	5320
40 FR	4750

Imprimat pe 4/24/2024 4:52 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..