

AW 729 - Specificații tehnice



Descriere

AW 729 este o anvelopă agricolă special concepută pentru transport, recoltarea fânului, balotare și cultivarea solului. Muchia sa rotunjită și designul benzii de rulare cu trei caneluri centrale asigură compactarea scăzută a solului și evită deteriorarea terenului.

AW 729 este anvelopa ideală pentru agricultura modernă și este potrivită atât pentru utilizarea pe șosea, cât și în condiții off-road.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașini de implementare • Remorcă

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	340/55 - 16 (13.0/55 - 16)
LI/SS DRIVE WHEEL	121 A8
LI/SS FREE ROLLING	133 A8

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	343
Overall Diameter (mm)	785
Static Loaded Radius (mm)	358
Rolling Circumference (mm)	2358
Rim Rec	11.0
ECE	E11-106R-006421

Load capacity (Kg)

	km/h / bar	3.20
10 FR		2885
25 FR		2450
30 FR		2305
40 FR		2060
10 DW		2030
25 DW		1725
30 DW		1625
40 DW		1450

Imprimat pe 4/19/2024 7:21 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..